



RoxelPro

www.roxelpro.com



Свойства:

- 1) Мгновенно прилипает к поверхности, хорошая адгезия
- 2) Легко принимает форму рабочей поверхности
- 3) Используется без дополнительных приспособлений
- 4) Удаляется без остатка в течение 5 дней

Укрывная защитная плёнка ROXTOP с малярной лентой

Укрывная маскирующая защитная плёнка с бумажной малярной лентой со статическим эффектом. Используется для защиты поверхностей внутри помещений. Имеет широкий спектр размеров для любых целей. Плотное прилегание плёнки к поверхности за счёт электростатического заряда.

| Артикул | Размер |
|---------|--------------|
| 336314 | 550мм x 33м |
| 336324 | 650мм x 33м |
| 336334 | 900мм x 33м |
| 336344 | 1100мм x 33м |
| 336364 | 1800мм x 33м |
| 336372 | 2700мм x 20м |

Технические данные:

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Материал (пленка): | 100% Полиэтилен высокой плотности |
| Цвет: | Прозрачный (HDPE синий цвет) |
| Толщина пленки: | 0,009мм ± 3% |
| Ширина пленки: | 300мм – 2700мм |
| Термостойкость пленки: | 10 - 110°C |
| Материал клеящей ленты: | Креп бумага |
| Цвет клеящей ленты: | Бежевый |
| Толщина клеящей ленты: | 150±5 μm |
| Усилие на отрыв при 180°: | ≥0.28 kN/m, ≥7.0 N/25mm |
| Время адгезии: | ≥15 часов |
| Предел прочности на разрыв: | ≥2.8 kN/m, ≥28 N/cm |
| Предел прочности на растяжение: | ≤20% |
| Максимальная температура: | 80°C / 60 min |